

Convertisseur 4x4 Dante™



Ref.	CV442DP
Connecteurs d'entrée	4 connecteurs détachable pour les entrées
Connecteurs de sortie	4 connecteurs détachable pour les sorties
Ports Dante™	2 RJ45 (primaire et secondaire)
Alimentation	PoE ou 12 V
Consommation	7,5 W
Dimensions (H x L x P)	45 x 140 x 160 mm
Poids	690 g (hors connecteurs et équerres de mise en rack)
Accessoires	Alimentation externe incluse Kit de mise en rack inclus

Caractéristiques des entrées :

Impédance	20 kohms
Gains	-6 dB / 0 dB / 6 dB / 12 dB / 18 dB / 24 dB / 30 dB / 36 dB
Niveau maximum	+10 dBu
Dynamique	114 dB
THD	≤ 0,005% (@4 dBu)
Réponse en fréquences	20 Hz - 20kHz (+/- 0,5 dB)

Caractéristiques des sorties :

Impédance	100 ohms
Niveau maximum	+14 dBu
THD	≤ 0,005% (@4 dBu)
Réponse en fréquences	20 Hz - 20kHz (+/- 0,5 dB)
Niveau maximum	+14 dBu
Dynamique	114 dB
THD	≤ 0,005% (@4 dBu)
Réponse en fréquences	20 Hz - 20kHz (+/- 0,5 dB)

